



ПОП «ВИБРОМАШ»-производство строительных вибраторов

г.Ярославль, тел/факс: (4852) 93-99-69' 8-800-500-40-02

info@vibromash.com

<http://vibromash.com>

ВИБРАТОР ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВИ-9-9 Б

Площадочные вибраторы используются на строительных площадках, при разгрузке и загрузке



сыпучих материалов. При разгрузке вагонов с сыпучем веществом, вибратор крепится к днищу или боковым сторонам, что этим облегчает и ускоряет работу.

Применяются при изготовлении бетонных блоков, кирпичей, тротуарной плитки и различных форм связанных с бетоном.

Во время работы вибратора материал в прессформах уплотняется, выходит воздух, заполняются пустоты и получается монолитная форма изделия.

В намотке статора используется только

медный эмаль-провод.

Технические характеристики	
Наименование показателей и единицы измерения	ВИ-9-9 Б
Номинальное напряжение, В	380
Частота вращения ротора номинальная об/мин	3000
Частота колебаний (синхронная), Гц	50
Номинальная мощность, кВт	0,25
Потребляемая мощность, кВт	0,50
Вынуждающая сила, кН	2,5...5,0
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Тип электродвигателя	Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
Класс изоляции	В
Теплостойкость, °С	50
Класс машины	I
Масса вибратора, кг, не более	12
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54

Габаритные и установочные размеры изделий (в мм), не более

	L	B	H	L1	A	A1	D	H
ВИ-9-9	300	180	200	140	100	145	13	40

